

EPS-Granulator

EPS-Granulator

PSE-Granulateur



Technische Daten:

Elektr. Anschluss: 3 kW
Kapazität: 1-2 m³/h

Technical data:

Electr. Connection: 3 kW
Capacity: 1-2 m³/h

Données technique:

Raccord électrique: 3 kW
Capacité: 1-2 m³/h

Technische Beschreibung:

GS-44 ist speziell zur Granulierung von Polystyrolabfall entwickelt. Der Abfall wird manuell in die Öffnung gefördert. Das fertige Granulat fällt durch einen Sackstutzen, passend für 250-ltr. Säcke.

Die Feinheit des Granulats ist ganz nach Anwendungsgebiet variabel. Lärmschwacher Lauf und kaum Staubbelästigung durch langsam laufende Rotoren im Innern der Maschine.

Technical description:

GS-44 is developed especially for the granulation of Polystyrenes waste. GS-44, for manual waste feeding, is equipped with two slow-speed rotors to ensure dustless and comparatively noiseless performance.

The granulated waste is discharged into 250 litre sacks through a bottom pipe stub. The fineness degree of the granulated waste is adjustable to field of application.

Description:

Le GS-44 a spécialement été conçu pour la granulation des déchets de polystyrène.

Les déchets sont introduits manuellement dans l'ouverture. Les granulés terminés tombent à travers un manchon convenant pour des sacs de 250 litres. La finesse des granulés peut être modifiée en fonction des domaines d'utilisation.

Marche assourdie et pratiquement pas de nuisance de poussière grâce aux rotors lents à l'intérieur de la machine.

